



# L-mouse

Компактный прожектор для акцентного освещения

LEDEL



Декоративная подсветка мелких архитектурных элементов



Функциональная подсветка входных групп

## Основные характеристики



**3 Вт**

Мощность



**150 - 260 лм**

Световой поток



**IP66**

Степень защиты



**3000K, 4000K, 5000K**

**R, G, B**

Цвет свечения



**K8, K10, K15, Г30, Г40, Г60, Г80, Г10x60**

Диаграммы



**5 лет**

Гарантия

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 170 до 265<sup>1</sup>

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера,

≥0,5

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤5

Температура эксплуатации, °С

от -60 до +50

Вид климатического исполнения

УХЛ1


Класс защиты от поражения электрическим током

II


Индекс цветопередачи, CRI

80

## Вес и габариты



**64,5**  
Ширина, мм



**68,7**  
Высота, мм

**60,3**  
Длина, мм

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.


<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

Вес, кг: **0,15**


## L-mouse – самый маленький прожектор LEDEL



Светильник для декоративной подсветки мелких архитектурных элементов, функциональной подсветки входных групп



Для обеспечения степени защиты IP66 соединение светильника с сетью требуется использование герметичного коннектора



Композитный корпус из негорючего материала

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA  
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,  
г. Казань, Россия, 420108  
Тел.: 8 800 100 30 30  
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru